

Tehnički opis

ADINOL-DM

Aditiv za vodonepropusnost maltera i betona

Opis

ADINOL-DM je tečni aditiv koji nearmiranim betonima, cementnom malteru i cementno krečnim malterima daje vodonepropusnost. Ujedno povećava plastičnost i minimizira šupljine i segregaciju. Povećava otpornost na koroziju. Vodonepropusnost se postiže ravnomernim raspoređivanjem vodoodbijajućih sredstava. Korišćenjem ADINOL-DM-a sprečavamo oštećenja od vlage i znatno produžavamo vek zgrade.

Primena

ADINOL-DM se koristi za pripremu vodonepropusnih cementnih maltera i betona. U slučaju da se koristi sa armiranim (opterećenim) betonima, preporučuje se pažljiva procena sastava betonske mešavine.

Tehnički podaci

Boja: tamno žuta
Viskozitet: 90 mPa's (Brookfiield +23°C)
Gustina: 1,03 - 1,04 kg/l
pH: 11,4 - 12,4

Uputstvo za upotrebu

ADINOL-DM se dodaje:

- U vodu za pripremu maltera.
- U gotovu smesu, neposredno pre upotrebe. U tom slučaju, mešanje treba produžiti za 4-5 minuta, radi ravnomerne disperzije aditiva.

Doziranje

- **Cementni malter:**
1 kg na 100 kg cementa.
- **Krečni malter:**
1 kg na 100 kg mešavine cement + kreč.
- **Beton:**
0,8 kg na 100 kg cementa.

Pakovanje

ADINOL-DM se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg, 20 kg i buradima od 220 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

18 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

- Pre upotrebe dobro promešati.
- Prekomerna doza usporava vreme vezivanja i smanjuje finalnu čvrstoću.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs