

Tehnički opis

# DS-99

## Aditiv za lepak za pločice i fug masu

### Opis

DS-99 je aditiv na bazi polimera za lepak za pločice i fug mase, koji značajno poboljšava sledeće karakteristike:

- Pojačava vezivanje za podlogu.
- Povećava silu savijanja i pritiska.
- Poboljšava elastičnost.
- Impresivno povećava otpornost na abraziju.
- Poboljšava vodonepropusnost.
- Povećava hemijsku otpornost.

### Primena

DS-99 se koristi kao aditiv za lepak za pločice i fug masu, u slučajevima kada postoje visoki zahtevi u pogledu vodonepropusnosti, mehaničke čvrstoće i hemijske otpornosti.

### Tehnički podaci

Boja:	bela
Gustina:	0,99 - 1,01 kg/l
Temperatura primene:	između +5°C i +30°C

### Uputstvo za upotrebu

Voda za mešanje lepka ili fug mase se zamenjuje rastvorom DS-99 i vode, u zapreminskoj srazmeri od 1:1 do 1:2.

### Pakovanje

DS-99 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg i 5 kg.

### Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

### Napomene

Pre upotrebe dobro promućkati.

**ISOMAT D.O.O.**  
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija  
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101  
[www.isomat.rs](http://www.isomat.rs) [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)